

LSOFT Mail

LSoft Mail-Logfiles

Wenn LSoft E-Mails generiert werden diese im Verzeichnis „C:\temp\lsmail“ erstellt.

- mail_files:
Bei der Erstellung wird im Unterverzeichnis mail_files ein weiteres Unterverzeichnis erstellt woran nachvollzogen werden kann wann E-Mails versendet werden sollten. Hier werden die EML-Datei mit dem Email-Schreiben, sowie die Rechnung als PDF Datei erzeugt.
- mime_files:
Ist das Arbeitsverzeichnis
 - error:
enthält alle *.mime (Mail-)Dateien und *.err (Fehlerbeschreibungs-)Dateien
Zur Wiederholung einer Mail die *.mime datei in das übergeordnete mime_files verzeichnis verschieben (ohne *.err)
 - log:
im Fehlerfall wird in der Log-Datei ebenfalls der Transfer in kurzform dokumentiert
 - out:
entspricht dem Postausgang eines Mailclients (Mails die gesendet werden es aber noch nicht sind)
- trace:
enthält alle Informationen aus einem Trace auf lsxmime

Um das Log-level auf eine Queue zu setzen muss im Kommentarfeld der Queue

```
ACCOUNT=1 LOG=4
```

geschrieben werden. Somit wird in C:\LSOFT\LOG eine lsprnt32.acc und lsprnt32.log ertsellt in denen alle Informationen stehen die aus dem Log hervorgingen

Kurzdoku Entwicklungsumgebung Mailversand

Mailserver	hMailServer , mit Servername lsoft konfiguriert, autoban deaktiviert, Benutzerkonto lsoft@lsoft (PW: lsoft)
LSOFT Maildruckverzeichnis	C:\temp\lsmail\mime_files (Erstellte .mime Dateien in Mailversandverzeichnis kopieren zum abschicken)
LSOFT Mailversandverzeichnis	C:\Druck\PDF_MAIL (auch Unterordner für Retry, Error, Out liegen hier)

From:
<http://dokuwiki.atlas-brb.net/> - **Wissensdatenbank**

Permanent link:
<http://dokuwiki.atlas-brb.net/doku.php?id=lsoft:mail:start>

Last update: **2017/02/01 10:17**

