

# Lasersoft

## LSOFT Mail-Logfiles

Wenn LSoft E-Mails generiert werden diese im Verzeichnis „C:\temp\lsmail“ erstellt.

- mail\_files:  
Bei der Erstellung wird im Unterverzeichnis mail\_files ein weiteres Unterverzeichnis erstellt woran nachvollzogen werden kann wann E-Mails versendet werden sollten
- mime\_files:  
Ist das Arbeitsverzeichnis
  - error:  
enthält alle \*.mime (Mail-)Dateien und \*.err (Fehlerbeschreibungs-)Dateien  
Zur Wiederholung einer Mail die \*.mime datei in das übergeordnete mime\_files verzeichnis verschieben (ohne \*.err)
  - log:  
im Fehlerfall wird in der Log-Datei ebenfalls der Transfer in kurzform dokumentiert
  - out:  
entspricht dem Postausgang eines Mailclients (Mails die gesendet werden es aber noch nicht sind)
- trace:  
enthält alle Informationen aus einem Trace auf Isxmime

Um das Log-level auf eine Queue zu setzen muss im Kommentarfeld der Queue

```
ACCOUNT=1 LOG=4
```

geschrieben werden. Somit wird in C:\LSOFT\LOG eine Isprnt32.acc und Isprnt32.log ertselit in denen alle Informationen stehen die aus dem Log hervorgingen

From:  
<http://dokuwiki.atlas-brb.net/> - **Wissensdatenbank**

Permanent link:  
<http://dokuwiki.atlas-brb.net/doku.php?id=lsoft:start&rev=1484575432>

Last update: **2017/01/16 15:03**

