

## AD Benutzer anlegen und Gruppen zuweisen

eine csv mit entsprechenden Daten sollte vorbereitet werden  
z.B.

[nuwab.csv](#)

```
samaccountname;givenname;surname;name;mail;path
stenzel;Dagmar;Stenzel;Dagmar
Stenzel;Stenzel@nuwab.de;OU=kvasyNW,OU=kvasyUsers,DC=rechenzentrum,DC=atlas-brb,DC=de
```

[CsvUserImport.ps1](#)

```
Import-Csv -Path .\temp\nuwab.csv -Delimiter ";" | New-ADUser -
AccountPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText "start" -Force) -
Enabled:$True
```

[AddUserToGroups.ps1](#)

```
Get-ADUser -Filter * -SearchBase
"OU=kvasyNW,OU=kvasyUsers,DC=rechenzentrum,DC=atlas-brb,DC=de" |
Foreach-object {$DistinguishedName=$_."DistinguishedName"; Add-
ADGroupMember "CN=GruppeNW,OU=kvasyGroups,DC=rechenzentrum,DC=atlas-
brb,DC=de" $DistinguishedName; Add-ADGroupMember
"CN=KvasyUserGroup,OU=kvasyGroups,DC=rechenzentrum,DC=atlas-brb,DC=de"
$DistinguishedName}
```

From:  
<http://dokuwiki.atlas-brb.net/> - Wissensdatenbank

Permanent link:  
[http://dokuwiki.atlas-brb.net/doku.php?id=windows\\_server:dc:adpowershell:csvuserimport](http://dokuwiki.atlas-brb.net/doku.php?id=windows_server:dc:adpowershell:csvuserimport)

Last update: **2017/03/16 10:57**

