

Eventlog Filter

Neustarts des Servers anhand des Eventlogdienstes ermitteln

Anhand dieses Filters erkennt man, wann der Eventlogdienst beendet, bzw. gestartet wurde, dies geschieht in der Regel nur wenn der Server gestartet, heruntergefahren oder neustartet bzw. bei einem Absturz wurde.

Benutzerdefinierte Eigenschaften anzeigen

Filter XML

Protokolliert: Jederzeit

Ereignisebene: Kritisch Warnung Ausführlich
 Fehler Informationen

Per Protokoll Protokolle: System

Per Quelle Quellen:

Ereignis-IDs ein-/ausschließen: Durch Trennzeichen getrennte IDs bzw. ID-Bereiche eingeben. Zum Ausschließen von Kriterien Minuszeichen eingeben, z. B. 1,3,5-99,-76

6005,6006

Aufgaben-kategorie:

Schlüsselwörter:

Benutzer: <Alle Benutzer>

Computer: <Alle Computer>

Anzeige löschen

OK Abbrechen

From:
<http://dokuwiki.atlas-brb.net/> - Wissensdatenbank

Permanent link:
http://dokuwiki.atlas-brb.net/doku.php?id=windows_server:monitoring:start

Last update: 2016/12/02 14:33

